



Technische Daten Noxion LED Panel  
Delta Pro V2.0 30W 30x120cm 4000K  
UGR <19 | Kaltweiß - Ersatz für 2x36W

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 237165                                                           |
| EAN                                     | 8719157009645                                                    |
| Marke                                   | Noxion                                                           |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 V2.0 30W 4110lm 4000K 300x1200 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                            |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                        |

Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 30                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4110                        |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 137        |
| Inkl. Treiber                | Ja         |
| Leistungsfaktor              | >0.90      |
| Produkttyp                   | LED Panels |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | PS (Polystyrol)              |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 295      |
| Breite (mm)          | 1195     |
| Höhe (mm)            | 32       |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

