



Technische Daten Noxion LED  
Downlight Ecowhite Nickel 18W  
1530lm - 830-840-860 CCT | Ausschnitt  
55-175mm - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255323                                                                                          |
| EAN                                     | 8719157066778                                                                                   |
| Marke                                   | Noxion                                                                                          |
| Herstellername                          | Noxion LED Downlight Ecowhite Satin Nickel 18W 1530LM<br>3000/4000/6000K dimmable cutout 55-176 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 4 Jahre                                                                                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                                                                           |

## Technische Informationen

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung                              |
| Schwenkbar               | Nein                                              |
| Technologie              | LED Integriert                                    |
| Ersetzt (Watt)           | 2x18                                              |
| Watt                     | 18                                                |
| Dimmbar                  | Dimmbar                                           |
| Farbcode                 | 860 Tageslichtweiß, 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6000 Tageslichtweiß, 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                       |
| Helle Farbe              | Weiß                                              |
| Farbsteuerung            | CCT                                               |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                                                |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 110                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1530                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 85                              |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Reflektoroberfläche                       | PET                             |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 55-175                   |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK05 - 0.70 Joule        |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C          |
| Gehäuse             | Plastik                  |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Produktserie        | Ecowhite                 |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 15  |
| Durchmesser (mm) | 217 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour