



Technische Daten Philips LED Panel  
TrueBlend 25W 2800lm - 840 Kaltweiß  
| 120x15cm - UGR < 20 - Dimmbar -  
Bewegungs- und Lichtsensor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251927                                   |
| EAN                                     | 8720169622098                            |
| Marke                                   | Philips                                  |
| Herstellername                          | RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                    |

## Technische Informationen

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                           |
| Ersetzt (Watt)               | 36                                       |
| Watt                         | 25                                       |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                  |
| Dimmbar                      | Nur mit dimmbarem Vorschaltgerät dimmbar |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                             |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                            |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe              |
| Helle Farbe                  | Weiß                                     |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                              |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2800                                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 112                                      |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme     |
| Leistungsfaktor    | >0.90                    |
| Produkttyp         | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Befestigung                               | Einbau               |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 20                 |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)    |
| Betriebstemperatur                        | 0°C bis +25°C        |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung |
| Sockelfarbe                               | Weiß                 |
| Gehäuse                                   | Stahl                |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                 |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x15cm |
| Länge (mm)           | 1200     |
| Breite (mm)          | 150      |
| Höhe (mm)            | 90       |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter



persönliche **Beratung**



individuelle **Angebote**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**